

Špecifikácia produktu:

Vodovzdorný rohož k uvoľneniu napnutia a na odstránenie trhlín do exteriérov a interiérov

Vlastnosti:

- Vodeodolný
- Odolný voči zásadám
- Odolný voči starnutiu, nehnije
- Ľahko spracovateľný
- Na stenu a podlahu

Zloženie:

Mäkký polyetylén so špeciálnou vrstvou tkaniny na oboch stranách.

Oblasť použitia:

Je vhodný na hydroizoláciu terás a balkónov a na vyplnenie dilatačných škár, na izoláciu stien a podkladov miestností vystavených vode voči úžitkovej vode.

Požiadavky na základný povrch; Betón a ľahký betón najmenej 3 mesiace starý, cementové potery, potery zo síranu vápenatého, vyhrievané podlahové konštrukcie, stará pevná keramika, prírodný kameň, betónové krytiny z umelého kameňa, sadrokartón a sadrokartónové dosky vystužené vláknami, škárované murivo (zmiešané murovacie omietky nie), sadrové omietky, vápenno- cementové omietky, penové dosky)

Technické údaje:

- Farba: modrá
- Minimálna teplota materiálu, povrchu a vzduchu: + 5 ° C; maximálne 30°C
- Balenie: 10 m² / kotúč
- Veľkosť: 100 cm x 10m
- Materiálové požiadavky: cca. 1,05 m² / m²
- Hmotnosť: cca. 290 g / m²