

# TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

## KVARC BENDFIX



### Špecifikácia produktu:

Vodotesná úprava stenových a podlahových spojení a ohybov u natierateľnej hydroizolácii.

### Vlastnosti:

Flexibilná, trvanlivá, očíslovaná, pre vonkajšie aj vnútorné použitie.

### Oblasť použitia:

Na hydroizoláciu dilatačných škár na balkónoch, terasách, vonkajších a vnútorných bazénoch pomocou izolačnej malty Kvarc a Kvarc Aquacem 2k. Hydroizolácia odvodov a prierezov potrubí v sprchách, bazénoch, kúpeľniach pri použití Kvarc Aquapro flex.

### Technické údaje:

- Veľkosť: 50 fm x 0,12 m
- 1 fm / fm

### Balenie:

50 m<sup>2</sup> / krabica

### Skladovanie:

Na krytom mieste, chránené pred mrazom a vysokými teplotami.

### Požiadavky na povrch:

Podklad musí byť primerane pevný, suchý, čistý, zbavený prachu, oleja a nečistôt. Uvoľnené časti na povrchu je potrebné odstrániť, väčšie trhliny, drážky, výklenky vyplniť základnou omietkou alebo pružným lepidlom na dlaždice. Odporúča sa dodržiavať požiadavky normy DIN 18202 na určenie najväčšej dovolenej odchýlky prijímacích plôch v rovine. Vysoko nasiakavé podklady a podklady na báze sadry musia byť vopred ošetrené hĺbkovým základným náterom **Kvarc NANOTECH**.

### Teplota spracovania:

medzi +5 a +25 ° C (vzduch, povrch a materiál).